



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Baustrahler S-Stand 20W  
1700lm 120D - 840 Kaltweiß | IP65 -  
Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243831                             |
| EAN                                     | 4058075213838                      |
| Herstellercode                          | 4058075213838                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                              |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 20W                         |
| Ersetzt (Watt)               | 30                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1700lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85                          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Boden                         |
| Leuchtenverbindung | Schutzkontakt-Stecker         |
| Optikabdeckung     | Glas                          |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Dunkelgrau                    |
| Gehäuse            | Aluminium, Stahl              |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Produktserie       | Worklight                     |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 166 |
| Breite (mm) | 180 |
| Höhe (mm)   | 280 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                        | Kein Sensor |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> |             |
|  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>    |             |