



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort 36W 4200lm - 930-940 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Höchste  
Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249654                                  |
| EAN                                     | 4058075694460                           |
| Herstellercode                          | 4058075694460                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS CRI90 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                                   |
| Produktserie                            | Comfort                                 |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                            |
| Watt                     | 36W                             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                   |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß      |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | CCT                             |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 4200lm                |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 122                   |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule     |
| Leuchtenverbindung           | Schraubenlose Klemme  |
| Leistungsfaktor              | >0.90                 |
| Produkttyp                   | LED Panels            |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Plastik                      |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 32      |

**Sensorinformationen**  **persönliche Beratung**  **individuelle Angebote**

Sensortyp



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



**einfache Retour**