



**Technische Daten Ledvance LED Tragschiene Trusys Flex Klar Stahl Weiß 35W 6000lm 2x30D - 840 Kaltweiß | 3 Stunden Notbeleuchtung**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247132                                 |
| EAN                                     | 4058075772953                          |
| Herstellercode                          | 4058075772953                          |
| Marke                                   | Ledvance                               |
| Herstellername                          | TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                 |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 35W                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 6000lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 175                         |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30                  |
| Leistungsfaktor       | >0.95               |
| Inkl. Leuchtmittel    | Ja                  |
| Produkttyp            | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Trunking                 |
| Leuchtenverbindung | Steckklemme              |
| Optikabdeckung     | Transparent              |
| IP-Schutzklasse    | IP40 - staubgeschützt    |
| Prallschutz        | IK04 - 0.50 Joule        |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C          |
| Gehäuse            | Stahl                    |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Produktserie       | TRUSYS FLEX              |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1500 |
| Breite (mm) | 77.7 |
| Höhe (mm)   | 39.4 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small>  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                  |