



Technische Daten Noxion LED  
Downlight Slim V2.0 20W 2000lm 120D  
- 830 Warmweiß | 225mm - Ausschnitt  
200mm - IP44 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 238906                                                                              |
| EAN                                     | 8719157014953                                                                       |
| Herstellercode                          | 8719157014953                                                                       |
| Marke                                   | Noxion                                                                              |
| Herstellername                          | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 3000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm w/ DALI |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                               |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 20W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Inkl. Treiber                             | Ja                              |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 120                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2000lm                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 100                             |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                           |
| Installationstiefe(mm)                    | 19                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)               |
| Produkttyp                                | LED Downlight                   |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 200                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                         |
| Produktserie        | Slim                         |

## Masse

Höhe (mm)

## Warum BeleuchtungDirekt?

26

Durchmesser (mm)

225



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote

Sensorinformationen



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**

Sensortyp

Kein Sensor