



## Technische Daten Mehrfachpackung 5x Ledvance Surface rund 250 13W 830 920lm Weiß IP44 | Warmweiß

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248219                                       |
| EAN                                     | 8719157046107                                |
| Herstellercode                          | 8719157046107                                |
| Marke                                   | Ledvance                                     |
| Herstellername                          | Multipack 5x SF CIRC 250 V 13W 830 IP44 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                        |

### Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 13W                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 920lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 71                          |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Optikabdeckung  | PC (Polycarbonat) |
| Leistungsfaktor | >0.50             |
| Produkttyp      | LED Bulkhead      |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Type Beleuchtung   | Professionell                |
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung]         |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C              |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Gehäuse            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                         |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung         |
| Produktserie       | SURFACE CIRCULAR 250         |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 250 |
| Breite (mm) | 250 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour