



Caractéristiques Ledvance Éclairage  
Public LED Area Urban Lanterne Gris  
29W 2040lm 165x65D - 830-840 CCT |  
IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 261454                                                   |
| EAN                               | 4099854649868                                            |
| Code Fabricant                    | 4099854649868                                            |
| Marque                            | Ledvance                                                 |
| Nom du fabricant                  | URBAN LANTERN ASYMMETRIC WITH CABLE 6M V 29W ML 83040 GY |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                                   |

Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Wattage                           | 29W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2040lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 136                                |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 165x65               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Tête de mât                                                     |
| Couverture Optique             | Opale                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 395 |
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**