



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort High Efficiency D  
Aluminium Blanc 25W 3750lm 100D -  
840 Blanc Froid | 215mm - Diamètre  
200mm - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 260303                                                           |
| EAN                               | 4099854687457                                                    |
| Code Fabricant                    | 4099854687457                                                    |
| Marque                            | Ledvance                                                         |
| Nom du fabricant                  | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI OPAL D200 P 25W 840 OP WT |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x26                           |
| Wattage                           | 25W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Couleur Claire              | Blanc                           |
| Options de couleur          | Couleur unique                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3750lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                       |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 59  |
| Diamètre (mm) | 215 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |