



**Caractéristiques Noxion Hublot LED Corido Blanc 18W 1386lm - 830 Blanc Chaud | 360mm - IP44 - Détecteur de mouvement et de lumière**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 241914                                                       |
| EAN                               | 8719157031325                                                |
| Code Fabricant                    | 8719157031325                                                |
| Marque                            | Noxion                                                       |
| Nom du fabricant                  | Noxion LED Ceiling Light Corido IP44 18W 3000K Ø360mm Sensor |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 4 ans                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 30000                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Wattage                           | 18W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1386lm                         |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 77                 |
| Couverture Optique          | Polycarbonate (PC) |
| Facteur de puissance        | >0.90              |
| Référence Article           | Hublots LED        |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type             | Professionnel                      |
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | Vis [Vis pour connecteur]          |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -25 à + 45                      |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours         |
| Gamme                          | Corido                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 360 |
| Largeur (mm)  | 360 |
| Hauteur (mm)  | 105 |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

### Informations du capteur

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                           |  Partenaire des professionnels  Un chargé d'affaires dédié<br>Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 360                                                                                                                                                                                                                                                                              |