



Caractéristiques Lot 20x Ledvance Spot LED  
Foncélight Aluminium Noir 8W 680lm 36D - 930 Blanc  
Chaud | Diamètre 68mm - IP44 - Meilleur rendu des  
couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                              | 261985                                               |
| EAN                               | 8719157083065                                        |
| Code Fabricant                    | 8719157083065                                        |
| Marque                            | Ledvance                                             |
| Nom du fabricant                  | Multipack 20x SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Wattage                           | 8W                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 680lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 85                                   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 36       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 68                                 |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)    |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Noir                               |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                              |
| Inclinable                     | Non                                |
| Gamme                          | SPOT DARKLIGHT                     |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 54 |
| Diamètre (mm) | 81 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |