



**Caractéristiques Philips FlexBlend**  
**Panneau LED RC340B 30W 940 4200lm**  
**Blanc Froid – avec Détecteur**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                              | 243180                                   |
| EAN                               | 8719514708310                            |
| Code Fabricant                    | 70831000                                 |
| Marque                            | Philips                                  |
| Nom du fabricant                  | RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                    |
| Gamme                             | RC340B                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                 |
| Wattage                           | 30W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                   |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)          | 4200lm                                               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 140                                                  |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                     |
| Facteur de puissance           | >0.90                                                |
| Référence Article              | Panneau LED                                          |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 70831000                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de fonctionnement | +10 to +40                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1197     |
| Largeur (mm)              | 297      |
| Hauteur (mm)              | 60       |

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité |
|-----------------|-----------------------|

